

BuMaFAB

LƯỚI VẢI GIA CƯỜNG CHỐNG THẤM
TĂNG CƯỜNG ĐỘ CHỊU KÉO · CHO GÓC VÀ VẾT NỨT NHỎ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

BuMaFAB là lưới vải sợi dạng cuộn, đặt chìm trong lớp chống thấm để tăng cường độ chịu kéo cho chính lớp chống thấm đó. Lưới phân tán ứng suất trên diện rộng nên hạn chế việc một vết nứt nhỏ của nền truyền thẳng lên màng và xé rách màng. Sản phẩm dùng cho các vị trí góc và vết nứt nhỏ; khe lớn dùng **BuMaTAPE**.



ẢNH MINH HOẠ Trải BuMaFAB vào góc chân tường khi lớp chống thấm thứ nhất còn ướt



ẢNH MINH HOẠ Góc chân tường đã gia cường, lưới chìm hẳn trong lớp chống thấm



ẢNH MINH HOẠ Vết nứt nhỏ trên sàn phủ dài BuMaFAB rồi quét kín lớp chống thấm

CÔNG DỤNG

- **Góc giao sàn - tường, góc cạnh kết cấu** — nơi màng chống thấm chịu ứng suất tập trung
- **Vết nứt nhỏ trên nền** trước khi phủ lớp chống thấm
- **Gia cường diện rộng** cho màng chống thấm ở sàn mái, ban công, sân thượng, nhà vệ sinh
- Dùng cho **góc và vết nứt nhỏ**; khe lớn dùng **BuMaTAPE**

BỀ MẶT PHÙ HỢP

- Bê tông · Vữa gốc xi măng
- Thép và kim loại
- Tấm cemboard và tấm xi măng sợi

Kết hợp cùng hệ chống thấm gốc xi măng, gốc acrylic và gốc PU của BUMATECH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Các chỉ tiêu đánh giá	Tiêu chuẩn	Kết quả
Cường độ chịu kéo, chiều cuộn MD	BS EN 12311-2:2000	49,0N/50mm
Cường độ chịu kéo, chiều khổ CD		30,0N/50mm
Quy cách cuộn	–	15cm × 50m

Kết quả và đề xuất dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm; kết quả thực tế có thể thay đổi tuỳ phương pháp và điều kiện thi công cụ thể

THÔNG SỐ NHANH

ĐÓNG GÓI	15cm × 50m/cuộn	THI CÔNG	Đặt chìm trong lớp chống thấm
MÀU SẮC	Trắng, in logo BUMATECH xanh	HẠN SỬ DỤNG	Nhiều năm nếu được lưu trữ ở nơi sạch sẽ, khô ráo và mát
VỊ TRÍ DÙNG	Góc · Vết nứt nhỏ · Gia cường diện rộng	ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ	Nơi khô mát, có bóng râm

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- **Da và mắt:** vải và sợi gia cường có thể gây kích ứng nhẹ khi cọ xát lâu; bụi hoặc xơ sợi khi cắt gây cộm, rát, đỏ mắt tạm thời
- **Văng vào mắt:** rửa ngay bằng nước sạch chảy nhẹ ít nhất 10 - 15 phút, chớp mắt liên tục để loại sợi bám; không dụi hoặc chà mắt; đau, đỏ kéo dài thì đến cơ sở y tế
- **Bảo hộ:** Găng tay khi cắt, trải và dán · Kính bảo hộ khi có nguy cơ xơ sợi bắn vào mắt · Quần áo bảo hộ tay dài, quần dài
- **Môi trường thi công:** khu vực thông thoáng; không để đoạn thừa, bao bì rơi vãi gây trơn trượt, vướng víu
- **Lưu trữ và vật liệu thừa:** không để gần lửa hoặc nguồn nhiệt; thu gom đoạn thừa và bao bì, xử lý theo quy định chất thải xây dựng của địa phương
- Tra cứu **Phiếu Dữ liệu An toàn Hoá chất (SDS)** mới nhất tại website chính thức BUMATECH hoặc liên hệ bộ phận kỹ thuật

KHUYẾN CÁO & MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

- Chỉ thi công ở nhiệt độ môi trường 8 - 35°C, bề mặt khô ráo, sạch bụi bẩn, dầu mỡ và tạp chất làm giảm bám dính
- BuMaFAB **không chống thấm một mình.** Lưới phải nằm CHÌM trong lớp chống thấm: quét lớp 1, trải lưới khi lớp 1 còn ướt và miết cho lưới ngấm hết, rồi quét lớp 2 phủ kín
- Thông số trong tài liệu được xác lập từ thử nghiệm phòng thí nghiệm ở điều kiện tiêu chuẩn; giá trị thực tế thay đổi theo nhiệt độ, độ ẩm, vật liệu đi kèm, phương pháp và tay nghề thi công. Người sử dụng có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp với mục đích sử dụng thực tế
- BUMATECH không chịu trách nhiệm với tổn thất do sử dụng sai mục đích, thi công sai hướng dẫn hoặc kết hợp vật liệu không tương thích chưa được xác nhận

CÔNG TY TNHH BUMATECH

Trụ sở: 154/1/5 Cống Lở, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng: 91 Hoàng Bật Đạt, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
Nhà xưởng: 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

KỸ THUẬT 0979 793 804
KINH DOANH 0914 765 778
bumagreen@bumatech.com.vn
www.bumatech.vn

CHI TIẾT
BROCHURE CHỐNG THẤM
HỒ SƠ NĂNG LỰC BUMATECH

